



Draadloze topprestatie tiptel Wireless Server 1500

Wanneer uw medewerkers vaak van hun plaats zijn, gaat dit ten koste van de telefonische bereikbaarheid. Een slechte bereikbaarheid wekt irritatie op bij uw klanten en collega's, om nog maar te zwijgen over de tijd die het kost om de juiste persoon te lokaliseren en de telefoonkosten die gemaakt worden als uw klanten door uw medewerkers teruggebeld moeten worden. Met het tiptel Wireless Server 1500 draadloze telefoonstelsysteem zijn medewerkers op een efficiënte manier overal bereikbaar te maken en kunnen interne en externe gesprekken op iedere plaats worden beantwoord. Dit betekent dat klanten, collega's en management altijd de juiste persoon direct kunnen bereiken, waar deze zich ook binnen het bedrijf bevindt. De tiptel Wireless Server 1500 kan gebruikt worden als draadloze uitbreiding op een nieuwe telefooncentrale, maar ook in combinatie met een reeds aanwezige telefooncentrale.

Aansluiten kan op basis van analoge toestelaansluitingen, ISDN30 of Voice-over-IP, zodat het systeem dus in elke situatie toepasbaar is. Dankzij de modulaire opbouw van de tiptel Wireless Server 1500 is deze ook in de toekomst eenvoudig uit te breiden of aan te passen.

Voor het systeem zijn verschillende DECT handsets leverbaar: de tiptel Z-4080, de tiptel Z-4040, de tiptel Z-3040 en de tiptel Z-4020. De opvallende vormgeving van deze handsets is niet alleen een lust voor het oog, maar maakt ze ook bijzonder prettig in gebruik. De handsets beschikken over een groot verlicht grafisch display, zodat ze ook te gebruiken zijn in een omgeving waar onvoldoende licht aanwezig is. Het eenvoudige Nederlandstalige menu zorgt ervoor dat het telefoonboek en andere functies gemakkelijk te gebruiken zijn.

- Professionele draadloze oplossing voor telefonische bereikbaarheid en bewegingsvrijheid
- Aan te sluiten op basis van analog, ISDN30 en Voice-over-IP
- Op basis van analog maximaal 128 handsets aan te melden m.b.v. 16 PABX kaarten
- Op basis van ISDN30 of Voice-over-IP: maximaal 700 handsets aan te melden m.b.v. additionele licenties
- Maximaal 32 basisstations aan te sluiten voor groot dekkinggebied
- Dekkinggebied verder uit te breiden met maximaal 96 repeaters
- Ruim assortiment tiptel DECT-Z handsets aansluitbaar

■ www.tiptel.nl
 ■ www.tiptel.be

tiptel



tiptel Wireless Server1500



tiptel Wireless Server 1500 basisstation

Draadloos telefoonsysteem

tiptel Wireless Server 1500

tiptel Wireless Server 1500 centrale unit (CCFP)

- 8 aansluitingen t.b.v. basisstations
- 1 slot voor uitbreidingskaart t.b.v. 8 basisstations
- 8 sloten voor PABX-kaarten t.b.v. handsets per kaart (bij analog)
- Tot max. 32 basisstations, 128 handsets en 96 repeaters (d.m.v. linkkaartpakket)
- DECT/GAP standaard
- Naam/nummerweergave tussen aangesloten DECT-Z handsets
- RS-232 interface voor messaging/programmeren/service op afstand
- Aansluitmogelijkheden voor analoog, Voice-over-IP (max. 1 kaart per CCFP) en ISDN30 (max. 1 kaart per CCFP)

Op basis van analoog

- Analoge uitbreidingskaart (PABX kaart) met 8 analoge aansluitingen voor 8 DECT-Z handsets
- Max. 128 handsets aan te melden en 32 basisstations aan te sluiten (m.b.v. 16 PABX kaarten)
- Analoge aansluitingen d.m.v. UTP kabel
- Flash/ aarde functie (ruggespraak, doorverbinden)
- Na verbinding is de handset transparant met de functies van de telefooncentrale
- Keuze uit flash of aarde kaart

Op basis van ISDN30

- Max. 32 basisstations aan te sluiten
- Max. 700 handsets aan te melden m.b.v. additionele licenties
- Ondersteunt de functies nummerweergave, wachtstand etc. (volgens het QSIG 3.0 protocol)

Op basis van Voice over IP

- DECT over IP telefonie
- Max. 32 basisstations aan te sluiten
- Max. 700 handsets aan te melden m.b.v. additionele licenties
- Integratie in nieuwe en bestaande IP netwerken
- Leverbaar als rack-versie

tiptel Wireless Server 1500 basisstation

- 4 actieve DECT spraakpaden (communicatiekanalen) per basisstation
- Groot bereik (in open omgeving max. 600 m)
- Kabellengte max. 1 km vanaf centrale unit (zonder extra voeding)

tiptel Wireless Server 1500 repeater

- 2 (Repeater I) of 4 (Repeater III) actieve DECT spraakpaden
- Uitbreiding van reikwijdte van het basisstation
- Alleen 230 V-aansluiting nodig, geen bekabeling nodig vanaf centrale unit
- Externe richtantenne-aansluiting
- Max. 3 repeaters in een lijn plaatsbaar (repeater jump)

tiptel Wireless Server 1500 uitbreidingskaart

- Insteekkaart voor uitbreiding met 8 extra basisstations in de centrale unit van het tiptel Wireless Server 1500

tiptel Wireless Server 1500 linkkaartpakket I / II

- Via linkkaart tweede CCFP aan te sluiten en met uitbreidingskaarten uit te breiden
- Verdubbeling van de capaciteit van de tiptel Wireless Server 1500, naar 32 basisstations en 128 handsets

tiptel Z-4080 handset

- Groot verlicht 4-regelig grafisch display
- Telefoonboek voor 80 telefoonnummers met naam
- Trilfunctie
- Handsfree functie
- ATEX en IEC goedgekeurd volgens Europese en Internationale standaarden
- IP 64 classificatie; bestand tegen gebruik in een stoffige omgeving en sproeiwaterdicht
- Headset-aansluiting
- Geheugen voor 10 laatst gekozen telefoonnummers en 10 laatste oproepnummers
- Geheugen voor 14 tekstberichten*
- Auto login op max. 10 systemen

tiptel Z-4040 handset

- Groot verlicht 4-regelig grafisch display
- Telefoonboek voor 80 telefoonnummers met naam
- Trilfunctie
- Handsfree functie
- IP 54 classificatie; bestand tegen gebruik in een stoffige omgeving en spatwaterdicht
- Headset-aansluiting
- Geheugen voor 10 laatst gekozen telefoonnummers en 10 laatste oproepnummers
- Microfoon van de handset uitschakelbaar tijdens gesprek
- Geheugen voor 14 tekstberichten*
- Auto login op max. 10 systemen
- Automatisch aannemen van gesprekken bij gebruik van een headset in combinatie met een tiptel Wireless Server
- Spreek-/ stand-by tijd: 16 / 150 uur

tiptel DECT-Z 3040 handset

- Groot verlicht 4-regelig grafisch display
- Telefoonboek voor 65 telefoonnummers met naam
- Trilfunctie
- Headset-aansluiting
- Geheugen voor 10 laatst gekozen telefoonnummers/ laatste oproepnummers
- Microfoon van de handset uitschakelbaar tijdens gesprek
- Geheugen voor 14 tekstberichten*
- Auto login op max. 10 systemen
- Automatisch aannemen van gesprekken bij gebruik van een headset in combinatie met een tiptel Wireless Server
- Spreek-/ stand-by tijd: 12 / 120 uur

tiptel Z-4020 handset

- Groot verlicht 4-regelig grafisch display
- Telefoonboek voor 80 telefoonnummers met naam
- Geheugen voor 10 laatst gekozen telefoonnummers en 10 laatste oproepnummers
- Microfoon van de handset uitschakelbaar tijdens gesprek
- Geheugen voor 14 tekstberichten*
- Auto login op max. 10 systemen
- Spreek-/ stand-by tijd: 16 / 150 uur

* Additionele software noodzakelijk



tiptel DECT-Z handsets

Model	Art.-Nr.
	(NL) (B)
tiptel Wireless Server 1500	9352001 - KD2312300
PABX kaart (flash/kaart)	9352030/1 - KD13260000
ISDN30 kaart	9352250 - KD14036835
IP kaart	9352510 - KD02362600
Basisstation	9352011 - KD0233310Q
tiptel 1500 IP rack	9351801 - KD02311803
Repeater (I)	9352013 - KD0233330Q
Repeater (III)	9351913 - KD02334601
Uitbreidingskaart	9352033 - KD13304600
Linkkaartpakket I/II	9352041/2 - KDLINKP1/2
tiptel Z-4080	9352300 - KD02384080
tiptel Z-4040	9352305 - KD0233330Q
tiptel Z-3040	9352100 - KD02331807
tiptel Z-4020	9352310 - KD02384020

Tiptel bv

Camerastraat 2
NL - 1322 BC Almere

Tel: +31 (0) 36 53 666 50

Fax: +31 (0) 36 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV/SA

Leuvensesteenweg 510 bus 4
B - 1930 Zaventem

Tel: +32 (0) 2 7149333

Fax: +32 (0) 2 7149334

E-mail: tiptel@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be